



300 CD POWER

300 CA/CD POWER

Soldadora de Arco Eléctrico para Electrodo Revestido

Soldadora de corriente alterna (CD) y corriente alterna y directa (CA/CD) recomendable en talleres de herrería y construcciones para soldadura de alta calidad, aplica una amplia gama de electrodos revestidos (SMAW) para CA y CD.

- Alimentación 220 / 440 VCA
- Ajuste continuo de la corriente de soldadura
- Sistema de enfriamiento de aire forzada
- Equipada con manubrio, para fácil desplazamiento
- 3 años de garantía



APLICACIÓN:

Electrodo revestido (SMAW) Corriente alterna CA y directa CD

TIPO: E-6013, E-6011, E-7018, E-7024, E-6010

DIÁMETRO: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Dimensiones

Ancho	Alto	Largo	Peso 300 CD	Peso 300 CA/CD
71 cm	47 cm	65 cm	110 Kg.	130 Kg

Especificaciones Técnicas

MODELO	Alimentación				Carga		
	300 CD		300 CA/CD			CD	CA
Voltaje de Alimentación	220 V ~	440 V ~	220 V ~	440 V ~			
Corriente	88 A	44 A	88 A	44 A	Voltaje Máx. Cto. Abierto	72 V	80 V ~
Potencia Real	13,5 kW	13,5 kW	13,5 kW	13,5 kW	Voltaje de arco Nominal	30 V	32 V ~
Potencia Aparente	19,3 kVA	19,3 kVA	19,3 kVA	19,3 kVA	Corriente Nominal	250 A	300 A
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	Ciclo de trabajo Nominal	40 %	40 %
Factor de Potencia	0.7	0.7	0.7	0.7	Rango de corriente	50 -250 A	60-324 A
Clase de Aislamiento	155 °C	155 °C	155 °C	155 °C	Corriente al 100% C. T.	160 A	190 A